



Tube LED FULL SPECTRUM spécial engraissement adapté /. Un tube LED ayant son pilote intégré idéal pour des applications en bâtiment agricole. La technologie CBM permet de réguler de 0.2% à 100% directement sur la ligne porteuse de courant. Il vous permettra de réaliser des économies considérables tant en consommation énergétique qu'en frais de maintenance. Il remplace un pour un, tout tube fluorescent T8 36 watts et T12 de 40 watts plus ballast.

	23W
Code de produit	TL6V23W85/145V-FS TL6V23W175/285V-FS
Désignation	Tube LED étanche IP66 tube réglable Full spectrum, V-shape
Structure luminaire	Structure intérieure en aluminium avec polycarbonate
Dimensions	6'
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F
Marque diode LED	Everlight ou JF-LED
Consommation	23W
Puissance lumineuse	2 990 lm
Rendement lumineux	130 lm/W
Variation	0,2% à 100%
T° de couleur	Full Spectrum
Indice de rendu des couleurs	≥85
Optique	Clair
Angle de diffusion	220°
% de scintillement de lumière non visible	4%
Indice de protection à l'eau IP	IP 66
Indice de protection au choc IK	IK 08
Facteur de puissance	0.95
Distorsion harmonique totale (THD)	<15%
T° ambiante admissible	-20°C / +50°C
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V (175/285V sur demande) / 50Hz
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans
Certifications	 