

Tube à DEL suspendu avec son driver intégré idéal pour les poulaillers, bâtiments agricoles, commerciaux et industriels. Cela vous permettra de réaliser des économies considérables en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance. Il remplace tout luminaire avec ampoule ou tout tube fluorescent.

	36 W
Code de produit	TL8HT36W85/145V   TL8HT36W175/285V
Désignation	Tube LED étanche avec double côté en V
Structure luminaire	Plastique moulé robuste avec lentille en polycarbonate et presse-étoupe en polymère
Fixation et connecteurs	Fixation œillet et INOX avec câble de 100 cm à 2 fils (phase et neutre)-Classe II
Dimensions	8' sur demande
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F
Marque diode LED	Samsung
Consommation	36W
Puissance lumineuse	4 320 lm
Rendement lumineux	120 lm/W
Variation	0,2% à 100%
T° de couleur	3000K
Indice de rendu des couleurs	≥83
Optique	Clair, Givré
Angle de diffusion	360°
% de scintillement de lumière non visible	<4%
Indice de protection à l'eau IP	IP67
Indice de protection au choc IK	IK08
Facteur de puissance	0.95
THD	<15%
T° ambiante admissible	-20°C / +50°C
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥80 000h / 5 ans
Certifications	  

