

Tube à DEL suspendu avec son driver intégré idéal pour les poulaillers, bâtiments agricoles, commerciaux et industriels. Cela vous permettra de réaliser des économies considérables en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance. Il remplace tout luminaire avec ampoule ou tout tube fluorescent.

	30W
Code de produit	TL4H360-85/145V   TL4H360-175/285V
Désignation	Tube LED étanche 30 Watt
Structure luminaire	Plastique moulé robuste avec lentille en polycarbonate et presse-étoupe en polymère
Fixation et connecteurs	Fixation œillet et INOX avec câble de 100 cm à 2 fils (phase et neutre)-Classe II
Dimensions	4'   disponible 5' et 6 sur demande
Lavable	Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre
Marque diode LED	Samsung
Consommation	30W
Puissance lumineuse	3. 900 lm
Rendement lumineux	130 lm/W
Variation	0,2% à 100%
T° de couleur	3000K
Indice de rendu des couleurs	≥80
Optique	Givré
Angle de diffusion	360°
% de scintillement de lumière non visible	<4%
Indice de protection à l'eau IP	IP66
Indice de protection au choc IK	IK 08
Facteur de puissance	0.95
THD	<15%
T° ambiante admissible	-20°c / +50°c
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥80 000h / 5 ans
Certifications	

