



Tube LED avec son driver intégré idéal pour les applications de bâtiments agricoles. La technologie CBM peut régler de 0,2% à 100% directement sur la ligne électrique. Il vous permettra de réaliser des économies considérables à la fois en consommation d'énergie et en coûts de maintenance.

	12 W
Code de produit	TL6VR12W85/145ED-R/W TL5VR12W175/285ED-R/W
Désignation	Tube LED étanche IP66 réglable rouge et blanc, V-shape avec embout pivotant
Structure	Plastique moulé robuste avec lentille en polycarbonate
Dimensions	6'
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F
Marque diode LED	Samsung
Consommation	12 WATT (8W Blanc / 4W Rouge)
Puissance lumineuse	1 040 lm/w Blanc
Rendement lumineux	130 lm/W Blanc
Variation	0.2% à 100%
T° de couleur	1500°K à 5000°K (rouge et blanc)
Indice de rendu des couleurs	≥83
Optique	Clair
Angle de diffusion	220°
% de scintillement de lumière non	<4%
Indice de protection à l'eau IP	IP66
Indice de protection au choc IK	IK08
Facteur de puissance	0.95
THD	<15%
T° ambiante admissible	-20°C / +50°C
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥80 000h / 5 ans
Certifications	CE 