



Barre DEL à 5 canaux indépendants pour secteur Horticole.  
 Avec ses diodes infrarouge, UV, blanche et rouge de haute intensité,  
 vous êtes assurés d'un éclairage polyvalent et uniformément réparti dans toutes les directions.

Intérieur/serre/hydroponique/horticulture/jardin/tente de culture.

	400W	600W	800W	1000W
Code de produit	HRT400W100/277V5C	HRT600W100/277V5C	HRT800W100/277V5C	HRT1000W100/277V5C
Désignation	Barre DEL étanche haute luminosité. PPFd et éclairage est uniformément réparti. UV + 3000K+6500k Blanc+660nm Rouge + IR 730nm ~ Véritable spectre complet.			
Structure luminaire	Aluminium 6063 de haute pureté, excellente dissipation thermique			
Dimensions	1200mm x 1200mm x 80mm			
Standard	4 barres lumineuses + 1 support en aluminium	6 barres lumineuses + 1 support en aluminium	8 barres lumineuses + 1 support en aluminium	10 barres lumineuses + 1 support en aluminium
Type de DEL	UV+3000K+6500K+660nm+730nm			
Quantité de DEL	960pcs	1440pcs	1920pcs	2200pcs
PPF	1120umol/s	1680umol/s	2240umol/s	2800umol/s
EQ	220-223 lm/w   2.8umol/J			
Variation	0-10V Auto/App/Wifi/Télécommande d'ordinateur disponible			
Zone d'éclairage	1200*1200m(4*4')			
Angle	120°			
Pilote	Pilote UL Inventronics et Meanwell			
Tension d'entrée	AC 85V/265V			
Tension de sortie	50V/70V			
T° ambiante admissible	-20°c / +50°c			
Fréquence	50/60Hz			
Durée de vie / Garantie	80 000 h / 5 ans			
Certifications	      			