

Tube DEL vertical avec son driver intégré idéal pour les poulaillers. Cela vous permettra de réaliser des économies considérables en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance. Il remplace tout luminaire avec ampoule ou tout tube fluorescent.

	45 W
Code de produit	TL8H45W85/145V-RW TL8H45W175/285V-RW
Désignation	Tube LED étanche IP67 rouge et balance, double côté en V
Structure luminaire	Plastique moulé robuste avec lentille en polycarbonate
Fixation et connecteurs	Fixation œillet et INOX avec câble de 100 cm à 2 fils (phase et neutre)-Classe II
Dimensions	8' sur demande
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F
Marque diode LED	Samsung
Consommation	45W (30W Blanc / 15W Rouge)
Puissance lumineuse	3 900 lm / Blanc
Rendement lumineux	130 lm/W / Blanc
Variation	0.2% à 100%
T° de couleur	1500°K à 5000°K (rouge et blanc)
Indice de rendu des couleurs	≥83
Optique	Clair
Angle de diffusion	360°
% de scintillement de lumière non visible	<4%
Indice de protection à l'eau IP	IP67
Indice de protection au choc IK	IK08
Facteur de puissance	0.95
Distorsion harmonique totale (THD)	<15%
T° ambiante admissible	-20°c / +50°c
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥80 000h / 5 ans
Certifications	  

