ÉCLAIRAGE CBM LIGHTING

Série TL6V R/W

Tube LED IP66 avec son driver intégré pratique pour les applications en cage à volaille. Cela vous permettra de réaliser des économies considérables en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance.

	23 W
Code de produit	**TL6V23W85/145V-R/W | TL6V23W175/285V-R/W**
Désignation	Tube LED étanche IP66 tube régulable rouge et blanc (NEMA 4X)
Structure luminaire	Structure intérieure en aluminium avec polycarbonate
Dimensions	6′
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F
Marque diode LED	Samsung
Consommation	23W (15W Blanc / 8W Rouge)
Puissance lumineuse	1 950 lm Blanc
Rendement lumineux	130 lm/W Blanc
Variation	0,2% à 100%
T° de couleur	1500°K à 5000°K (rouge et blanc)
Indice de rendu des couleurs	≥83
Optique	Clair ou blanc opale (sur demande)
Angle de diffusion	V 220° / Clair
% de scintillement de lumière non visible	<4%
Indice de protection à l'eau IP	IP 66
Indice de protection au choc IK	IK 05
T° ambiante admissible	-40°c / +45°c
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥80 000h / 5 ans
Certifications	CE CSA US NEMA 4X

Éclairage CBM
82, rue Irwin, Local 3
Granby (Québec) Canada
J2J 2P1

Tél : 450-777-2848
info@eclairagecbm.com
www.eclairagecbm.com